

## Technische Informationen:

**Basis:** Acrylatdispersion/ Hybrid-System  
(Acrylat/ Alkyd)

**Farbe:** hellgrau

**Glanzgrad:** matt

**Feststoffgehalt:** ca. 45 Vol. %

**Dichte:** 2,4 kg/dm<sup>3</sup> bei 20°C

**VOC:** 2004/42/IIA (a), 30g/L, voc < 28g/L

### Ergiebigkeit:

Je nach Schichtstärke ist 1 Liter ausreichend für ca. 2-3 m<sup>2</sup> (2 Schichten)

### Trocknung (bei 20°C, rel. Luftfeuchte 65%):

*Daumenfest* bei einer Nassschichtdicke von 100 µm nach 2-3 Stunden.

*Griffest* nach ca. 3 Stunden.

*Überlackierbar mit sich selbst* nach 3-4 Std.

*Überstreichbar mit Dispersionsfarbe* nach mind. 6 Std.

### Optimale Verarbeitungstemperatur:

Raumtemperatur 15-25°C

**Reinigung der Arbeitsgeräte:** mit Wasser

### Haltbarkeit/Lagerung: 1 Jahr\*

\* bei sachgerechter Lagerung im geschlossenen Originalgebinde (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)  
Frostfrei lagern!

### Bestellangaben

Magnetic Paint 0,5 Liter

Art.Nr. 120077

Magnetic Paint 1,0 Liter

Art.Nr. 120084

Magnetic Paint 2,5 Liter

Art.Nr. 208973

### Zubehör:

Super Magnete im Set,

Würfel silber, 8 x 8 x 8mm, 6 Stck.

Art.Nr. 135606

**Haftkraft:** 24 N = ca. 2,4 kg

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt.

# DUPLI-COLOR®

## MAGNETIC PAINT

... und Magnete haften  
perfekt an der Wand!



MOTIP DUPLI GmbH • Kurt-Vogelsang-Str. 6  
D-74855 Haßmersheim  
Tel.: +49 6266 75-0 • Fax: +49 6266 75-340  
e-mail: info@dupli-color.de

MOTIP DUPLI Handels GmbH  
Beim Mauthaus 6  
A-2100 Korneuburg  
Tel.: +43 2262 732-66  
Fax: +43 2262 732-68  
e-mail: info.austria@dupli-color.de

MOTIP DUPLI AG  
Allmendstraße 30  
CH-8320 Fehraltorf  
Tel.: +41 44 90838-40  
Fax: +41 44 90838-50  
e-mail: info@duplicolor.ch

[www.motipdupli.com](http://www.motipdupli.com)



# DUPLI-COLOR®

## MAGNETIC PAINT

## Wandfarbe für Magnete



**Achtung Handwerker:**  
Speziell für großflächige  
Auftragsarbeiten  
geeignet!

**Für Anstriche auf Dispersionsfarbe,  
Holz, Tapete und andere Materialien**



# DUPLI-COLOR®

## MAGNETIC PAINT

**Magnetic Paint** ist eine wasserbasierende Innenraumfarbe, die für die Anbringung von Magneten geeignet ist. Sie bietet viele Anwendungsmöglichkeiten in den verschiedensten Bereichen und ist selbst auf gewölbten Flächen einsetzbar.

Und das Beste: Magnetic Paint lässt sich problemlos überstreichen und somit der restlichen Wand farblich anpassen.



Im Kinderzimmer:  
Keine gefährlichen Reißnägel  
mehr, keine Klebespuren.



Im Klassenzimmer:  
Informationen und Aushänge  
können täglich aktualisiert werden.



Im Büro / Konferenzraum:  
Terminplaner, wichtige Notizen,  
oder große Grafiken stets im  
Blickfeld und greifbar.

## Schrittweise Anleitung

### Vor der Anwendung unbedingt beachten:

1. Der Untergrund sollte möglichst glatt und absolut trocken sein. Flächen, die Sie gegen Farbspritzer schützen bzw. nicht streichen möchten, kleben Sie sorgfältig ab. Nicht festhaftende Tapeten restlos entfernen.
2. Extrem saugfähige Untergründe sollten mit einer Dispersionsgrundierung vorbehandelt werden.
3. Für erhöhte Haftung glatte, lackierte Oberflächen (z.B. Türen) zuvor kurz anschleifen.
4. Vor der Anwendung die Farbe stets ausreichend aufrühren, damit sich die Metallpigmente gleichmäßig verteilen.
5. Die Farbe sollte nicht mit einer anderen Farbe oder mit Wasser vermischt oder verdünnt werden.
6. Magnetic Paint ist nicht geeignet für Anwendungen im Außenbereich.
7. Bitte nicht anwenden an Stellen, die der Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

**Tipp:** Wenn Sie den Untergrund vorher tapezieren, können Sie die Magnetfarbe später wieder leicht entfernen.

## Jetzt geht's los

1. Tränken Sie die Kurzhaar-Fellrolle sorgfältig, wie Sie es von anderen Dispersionsfarben gewohnt sind und tragen Sie die erste Schicht auf.
2. Lassen Sie die erste Schicht ca. 3-4 Stunden trocknen.
3. Danach tragen Sie die zweite Schicht Magnetfarbe auf. Bei ca. 100 µm Schichtstärke (2-3 Schichten) ist die magnetische Wirkung ausreichend für haushaltsübliche Magnete.
4. Für erhöhte Magnetwirkung kann die Fläche nach Wunsch auch mehrfach lackiert werden, oder verwenden Sie unsere Supermagnete, Bestellnummer siehe Rückseite.
5. Sobald die Farbe trocken ist (mind. 6 Stunden) kann die Magnetfarbe mit einer Dispersionsfarbe in jeder beliebigen Farbe überstrichen oder mit einer dünnen Tapete überklebt werden.

