

Monile® Spezialfußboden

Beispiel Ausschreibungstext

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| Pos. 1 | Anfräsen bzw. kugelstrahlen des Unterbodens zur Entfernung von Verschmutzungen und feiner Zementschlämme. Fräs- bzw. Strahlgut absaugen. (Entsorgung in bauseits bereit gestellte Container). Die zu bearbeitende Fläche muss trocken, freigeräumt und besenrein sein, 380 Volt Stromanschluss sowie 16 u. 32 Ampere-Anschluss müssen vorhanden sein (Preis bei einer Anfahrt) | €/m² |
| | m² | |
| Pos. 2 | Monile® Spezialfußboden , in den Standardfarben rotbraun, naturalgrau, anthrazit, in einer Stärke von 10 – 12 mm, auf einen bauseits erstellten Gefällebeton (gemäß technischen Vorbemerkungen) liefern und fix und fertig verlegen | €/m² |
| | m² | |
| | Zuschlag für Sonderfarben grün, gelb, blau, platinumgrau | €/m² |
| Pos. 3 a | Hohlkehlsocle in der Art wie Pos. 2 bis zu einer Höhe von 10 cm und einer Stärke von ebenfalls 10 mm, als Anschluss an Fliesenbelag, Putz bzw. Rammschutz herstellen | €/lfdm |
| | lfdm | |
| | Zuschlag für Sonderfarben grün, gelb, blau, platinumgrau | €/lfdm |
| Pos. 3 b | Wandanschluss, unter Einarbeitung einer Fuge die bauseits ausgespritzt werden muss, herstellen. Diese Fuge muss nach dem Austrocknen des Monile® Materials bauseits ausgespritzt werden | €/lfdm |
| | lfdm | |
| | Zuschlag für Sonderfarben grün, gelb, blau, platinumgrau | €/lfdm |
| Pos. 4 | Porenfrei betonierten Betonschrammbord mit Monile® Spezialversiegelung Monepox AQ , im gleichen Farbton wie den Fußboden, 2-malig versiegeln Abwicklung: | €/lfdm |
| | lfdm | |
| Pos. 5 | Anarbeiten des Monile® Materials an Edelstahlrinnen und intensiven verdichten von Hand, einseitig | €/lfdm |
| | lfdm | |
| | Zuschlag für Sonderfarben grün, gelb, blau, platinumgrau | €/lfdm |
| Pos. 6 | Anarbeiten des Monile® Materials and Edelstahlabläufe und intensiven verdichten von Hand | €/Stück |
| | Stück | |
| | Zuschlag für Sonderfarben grün, gelb, blau, platinumgrau | €/Stück |
| Pos. 7 | Belegen von Treppenstufen mit Monile® Material , in der Stärke von 10 mm Abwicklung (Tritt- und Setzstufe): Treppenbreite: | €/lfdm |
| | lfdm | |
| | Zuschlag für Sonderfarben grün, gelb, blau, platinumgrau | €/lfdm |
| Pos. 8 | Dehnungsfugen in 3 – 5 mm Breite anlegen und fachgerecht mit einem dauerelastischen Fugenmaterial ausspritzen | €/lfdm |
| | lfdm | |
| | Zuschlag für Sonderfarben grün, gelb, blau, platinumgrau | €/lfdm |
| Pos. 9 | Regiestunden für unvorhergesehene Leistungen auf Anweisung der Bauleitung | €/Stunde |
| | Facharbeiterstunde | |
| | EP | |
| Pos. 10 | Mehrstärke des Bodenbelages pro m ² Mehrmaterial, bei 10 mm Stärke, auf Anweisung der Bauleitung für Gefälleebnau und Ausgleich | €/m² |
| | m² | |
| | Zuschlag für Sonderfarben grün, gelb, blau, platinumgrau | €/m² |
| Pos. 11 | Pauschale für Baustelleneinrichtung, An- und Abreise, Vorhalten der Geräte und Maschinen | € |
| | Pro Bauabschnitt | |
| | Gesamtsumme | €----- |
| | zzgl. MwSt. | €----- |
| | Angebotssumme | €----- |



SEITZ + KERLER GmbH & Co. KG
Seilo® Industriefußböden

Friedenstraße 5-8 • D-97816 Lohr am Main • Telefon: +49 (9352) 8787-30
Fax: +49 (9352) 8787-11 • Internet: <http://www.seilo.de> • E-mail: industrieboeden@seilo.de

seit über 55 Jahren
Vertrieb und Verlegung von Industrieböden
... weil Sie auf Erfahrung stehen