

# Sanitile® WB Anstrichsystem



## Ausschreibungstext

Für folgende Untergründe:

Beton, Zementputz, Kalksandstein, wasserfeste Gipskartonplatten, Keramikfliesen, Aluminium, glasfaserverstärktem Polyester, Industrietapeten, verspachtelte Oberflächen und gut haftenden Altanstrichen

Pos. 1: Reinigen des Untergrundes von Zementschlämme, Schalöl oder sonstigen Verschmutzungen durch Abwaschen bzw. Abstrahlen zur Erzielung einer sauberen, staub- und zementschlammefreien Oberfläche.  
Untergründe mit starkem Schimmelbefall müssen zusätzlich mit dem Schimmelvorbehandlungsmittel **Sanitile® WB Nyhol Chemical** vorbereitet werden.  
Der Untergrund muss trocken sein und darf eine maximale Restfeuchte von 6 % haben.

m<sup>2</sup> EP €.....

Evtl.-Pos.: Vorspachteln aller vorhandenen Unebenheiten und Fugen mit der Spachtelmasse **Sanitile® WB ILT** oder einem wasserfesten Dispersionsspachtel (ohne Gipszusätze) zur Erzielung einer vollkommen glatten Oberfläche

m<sup>2</sup> EP €.....

Pos. 3: Aufbringen des **Sanitile® WB Base** (Grundanstrich) auf oben beschriebene Untergründe

m<sup>2</sup> EP €.....

Pos. 4: Aufbringen des **Sanitile® WB High Gloss** (Deckanstrich) Erstanstrich

m<sup>2</sup> EP €.....

Pos. 5: Aufbringen des **Sanitile® WB High Gloss** (Deckanstrich) Zweitanstrich

m<sup>2</sup> EP €.....

**Gesamtsumme** €.....

**zzgl. 19 % MwSt.** €.....

**Angebotssumme** €.....

